

**Секция заграждения с СББ и противоподкопом «Заслон 2х2,5-БС»
ЭТИКЕТКА
СТВФ.425711.004ЭТ**

1. Основные сведения об изделии

Секция заграждения с СББ и противоподкопом «Заслон 2х2,5-БС»
СТВФ.425711.004 № 0010

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Секция заграждения с СББ и противоподкопом «Заслон 2х2,5-БС» предназначена для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций в верхней части конструкции предусмотрена насадка для крепления спирального барьера безопасности (СББ). Нижняя часть панели ограждения находится ниже уровня земли (противоподкопное заграждение). Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции с СББ над уровнем земли – 2600х2500 мм;
- габаритные размеры панели – 2000х2500 мм;
- размер ячейки секции – 50х200 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- высота столба опоры – 2070 мм;
- высота опорной сваи – 1200 мм;
- габаритные размеры противоподкопного заграждения – 500х2500 мм;
- диаметр СББ – 600 мм;
- диапазон рабочих температур – от -60 °С до +50 °С.

2. Комплектность

Опорная свая СТВФ.301319.012	1 шт.
Опора заграждения "Заслон 2-БС"	1 шт.
Панель-5 2,03х2,40 СТВФ.301412.016	4 шт.
Панель противоподкопа "Заслон 500х2500/50х50х5"	1 шт.
Зажим панели 80 СТВФ.301536.001	5 шт.
Болт М10-6gx55.48.019 ГОСТ 7805-70	3 шт.
Гайка М10-6Н.04.019 ГОСТ 5915-70	9 шт.
Шайба С. 10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	6 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	3 п.м.
Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	11 п.м

