

## Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 6x2,5»

### ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.225ЭТ

#### 1. Основные сведения об изделии

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 6x2,5»

СТВФ.425711.225 № 0000

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 6x2,5» предназначена для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций нижняя часть секции находится ниже уровня земли обеспечивая противоподкопное заграждение. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции уровнем земли – 6000x2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80x80x3 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

#### 2. Комплектность

Опора заграждения 4,0	СТВФ.746621.337	1 шт.
Добавочная опора	СТВФ.746621.338	1 шт.
Панель-5 2,03x2,40	СТВФ.301412.016	2 шт.
Панель-5 2,43x2,40	СТВФ.301412.074	1 шт.
Зажим панели 80	СТВФ.301536.017	12 шт.
Зажим соединительный	СТВФ.301536.010	8 шт.
Полумуфта	СТВФ.302624.001	2 шт.
Болт М8-6gx30.48.019	ГОСТ 7805-70	8 шт.
Шайба 8 65Г 019	ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба С.8.01.10.019	ГОСТ 11371-78	8 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН		1 шт.
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная		0,8 п.м.
Комплект упаковки	СТВФ.425975.013	1/56 шт
Этикетка		1 экз.

#### 3. Сведения об упаковке

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 6x2,5» СТВФ.425711.225 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической

документации.

Ответственный за упаковку

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

М. П.

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число.

#### 4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 6х2,5» СТВФ.425711.225 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

##### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»

© «Стилсофт». Все права защищены.